



377.0141.00

MO SFP MS13 ETH [-/155M] [-/LED/-/OP:-23,5/RP:-31/2km]

DESCRITIVO DE PRODUTO

377.0141.00

MO SFP MS13 ETH [-/155M] [-/LED/-/OP:-23,5/RP:-31/2km]

CARACTERÍSTICAS

Módulo Óptico do tipo SFP para 155M bps, com alcance típico de 2 km. Possui as compatibilidades:

Compatibilidade IEEE: NA

Compatibilidade Datacom: MS13

Compatibilidade ITU:

DEMAIS CARACTERÍSTICAS

Fator de Forma	SFP
Interface	Óptico
Conformidades	ETH
Tipo Fibra	Multimode
Quantidade de Fibras	Duas
Tipo Conector	LC
Digital Diagnostics	Não
LOS	Sim
Tunable	Não
MultiRate	Não
W.D.M.*	
Canal W.D.M.*	
Número de peça complementar bidirecional*	
Alcance típico (km)	2
Alcance estendido* (km)	

* Caso aplicável

CONDIÇÕES MÁXIMAS DE OPERAÇÃO

PARÂMETRO	MÍNIMO	TÍPICO	MÁXIMO	UNIDADE
Temperatura de operação	0		70	°C
Potência de Overload			-8	dBm

PARÂMETROS ÓPTICOS DE TRANSMISSÃO

PARÂMETRO	MÍNIMO	TÍPICO	MÁXIMO	UNIDADE
Potência de transmissão	-23.5		-14	dBm
Razão de extinção	10			dB
Comprimento de onda		1310		nm
Largura espectral			165	nm rms
Tolerância de dispersão				ps/nm
Tecnologia de laser		LED		

PARÂMETROS ÓPTICOS DE RECEPÇÃO

PARÂMETRO	MÍNIMO	TÍPICO	MÁXIMO	UNIDADE
Comprimento de onda		1310		nm
Sensibilidade			-31	dBm
Potência de Overload			-8	dBm

EYE SAFETY

This is a Class1 Laser Product.

DATAKOM

Rua América, 1000 | 92990-000 | Eldorado do Sul | RS | Brasil
+55 51 3933 3000
www.datacom.com.br