



377.0158.00

Módulo Óptico SFP SDH ETH 155M 20km

DESCRITIVO DE PRODUTO

377.0158.00

Módulo Óptico SFP SDH ETH 155M 20km

CARACTERÍSTICAS

Módulo Óptico do tipo SFP para 155M bps, com alcance típico de 20 km. Possui as compatibilidades:

Compatibilidade IEEE: NA

Compatibilidade Datacom: DM-SFPSTM1-B3155-20

Compatibilidade ITU:

Compatibilidade RoHS: Directive 2011/65/EU and 2015/863/EU

DEMAIS CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|-------------|
| Fator de Forma | SFP |
| Interface | Óptico |
| Conformidades | SDH ETH |
| Tipo Fibra | Singlemode |
| Quantidade de Fibras | Uma |
| Tipo Conector | LC/UPC |
| Digital Diagnostics | Sim |
| LOS | Sim |
| Tunable | Não |
| MultiRate | Não |
| W.D.M.* | |
| Canal W.D.M.* | |
| Número de peça complementar bidirecional* | 377.0157.00 |
| Alcance típico (km) | 20 |
| Alcance estendido* (km) | |
| Forward Error Correction* | -- |

* Caso aplicável

CONDIÇÕES MÁXIMAS DE OPERAÇÃO

| PARÂMETRO | MÍNIMO | TÍPICO | MÁXIMO | UNIDADE |
|-------------------------|--------|--------|--------|---------|
| Temperatura de operação | 0 | | 70 | °C |
| Potência de Overload | | | 0 | dBm |

PARÂMETROS ÓPTICOS DE TRANSMISSÃO

| PARÂMETRO | MÍNIMO | TÍPICO | MÁXIMO | UNIDADE |
|-------------------------|--------|--------|--------|---------|
| Potência de transmissão | -14 | | -8 | dBm |
| Razão de extinção | 8.2 | | | dB |
| Comprimento de onda | | 1310 | | nm |
| Largura espectral | | | 4 | nm rms |
| Tolerância de dispersão | | | | ps/nm |
| Tecnologia de laser | | FP | | |

PARÂMETROS ÓPTICOS DE RECEPÇÃO

| PARÂMETRO | MÍNIMO | TÍPICO | MÁXIMO | UNIDADE |
|----------------------|--------|--------|--------|---------|
| Comprimento de onda | | 1550 | | nm |
| Sensibilidade | | | -32 | dBm |
| Potência de Overload | | | 0 | dBm |

EYE SAFETY

This is a Class1 Laser Product.

DATAKOM

Rua América, 1000 | 92990-000 | Eldorado do Sul | RS | Brasil
+55 51 3933 3000
www.datacom.com.br