



## 377.0195.00

MO SFP SLxB1510 ETH [-/1.25G] [DD/DFB/-/OP:-2/RP:-33/120km]

DESCRITIVO DE PRODUTO

# 377.0195.00

MO SFP SLxB1510 ETH [-/1.25G] [DD/DFB/-/OP:-2/RP:-33/120km]

## CARACTERÍSTICAS

Módulo Óptico do tipo SFP para 1.25G bps, com alcance típico de 120 km. Possui as compatibilidades:

Compatibilidade IEEE: NA

Compatibilidade Datacom: SLxB1510

Compatibilidade ITU:

## DEMAIS CARACTERÍSTICAS

Fator de Forma	SFP
Interface	Óptico
Conformidades	ETH
Tipo Fibra	Singlemode
Quantidade de Fibras	Uma
Tipo Conector	LC
Digital Diagnostics	Sim
LOS	Sim
Tunable	Não
MultiRate	Não
W.D.M.*	
Canal W.D.M.*	
Número de peça complementar bidirecional*	377.0196.00
Alcance típico (km)	120
Alcance estendido* (km)	

\* Caso aplicável

## CONDIÇÕES MÁXIMAS DE OPERAÇÃO

PARÂMETRO	MÍNIMO	TÍPICO	MÁXIMO	UNIDADE
Temperatura de operação	0		70	°C
Potência de Overload			-8	dBm

## PARÂMETROS ÓPTICOS DE TRANSMISSÃO

PARÂMETRO	MÍNIMO	TÍPICO	MÁXIMO	UNIDADE
Potência de transmissão	-2		3	dBm
Razão de extinção	9			dB
Comprimento de onda		1510		nm
Largura espectral			1	nm rms
Tolerância de dispersão	2400			ps/nm
Tecnologia de laser		DFB		

## PARÂMETROS ÓPTICOS DE RECEPÇÃO

PARÂMETRO	MÍNIMO	TÍPICO	MÁXIMO	UNIDADE
Comprimento de onda		1570		nm
Sensibilidade			-33	dBm
Potência de Overload			-8	dBm

## EYE SAFETY

This is a Class1 Laser Product.

# DATAKOM

Rua América, 1000 | 92990-000 | Eldorado do Sul | RS | Brasil

+55 51 3933 3000

[www.datacom.com.br](http://www.datacom.com.br)