



## 377.1416.00

Módulo Óptico SFP28 ETH 25G 0.1km

DESCRITIVO DE PRODUTO

# 377.1416.00

Módulo Óptico SFP28 ETH 25G 0.1km

## CARACTERÍSTICAS

Módulo Óptico do tipo SFP28 para 25G bps, com alcance típico de 0.1 km. Possui as compatibilidades:

Compatibilidade IEEE: 25GBASE-SR

Compatibilidade Datacom: DM-SFP28-SR-100m

Compatibilidade ITU:

Compatibilidade RoHS: Directive 2011/65/EU and 2015/863/EU

## DEMAIS CARACTERÍSTICAS

Fator de Forma	SFP28
Interface	Óptico
Conformidades	ETH
Tipo Fibra	Multimode
Quantidade de Fibras	Duas
Tipo Conector	LC/UPC
Digital Diagnostics	Sim
LOS	Não
Tunable	Não
MultiRate	Sim
W.D.M.*	
Canal W.D.M.*	
Número de peça complementar bidirecional*	
Alcance típico (km)	0.1
Alcance estendido* (km)	
Forward Error Correction*	--

\* Caso aplicável

Obs.: 0,07 km to OM3 / 0,1 km to OM4

## CONDIÇÕES MÁXIMAS DE OPERAÇÃO

PARÂMETRO	MÍNIMO	TÍPICO	MÁXIMO	UNIDADE
Temperatura de operação	0		70	°C
Potência de Overload			3	dBm

## PARÂMETROS ÓPTICOS DE TRANSMISSÃO

PARÂMETRO	MÍNIMO	TÍPICO	MÁXIMO	UNIDADE
Potência de transmissão	-8.4		2.4	dBm
Razão de extinção	2			dB
Comprimento de onda		850		nm
Largura espectral			0.6	nm rms
Tolerância de dispersão				ps/nm
Tecnologia de laser		VCSEL		

## PARÂMETROS ÓPTICOS DE RECEPÇÃO

PARÂMETRO	MÍNIMO	TÍPICO	MÁXIMO	UNIDADE
Comprimento de onda		850		nm
Sensibilidade			-10	dBm
Potência de Overload			3	dBm

## EYE SAFETY

This is a Class1 Laser Product.

# DATAKOM

Rua América, 1000 | 92990-000 | Eldorado do Sul | RS | Brasil  
+55 51 3933 3000  
www.datacom.com.br