



## 377.1447.00

Módulo Óptico QSFP28 ETH 100G (4 × 25G) 10km

DESCRITIVO DE PRODUTO

# 377.1447.00

Módulo Óptico QSFP28 ETH 100G (4 × 25G) 10km

## CARACTERÍSTICAS

Módulo Óptico do tipo QSFP28 para 100G (4 × 25G) bps, com alcance típico de 10 km. Possui as compatibilidades:

Compatibilidade IEEE: IEEE 802.3 PSM4 / 100GBASE-PSM4

Compatibilidade Datacom: DM-QSFP28-PLR4-10

Compatibilidade ITU:

Compatibilidade RoHS: Directive 2011/65/EU and 2015/863/EU

## DEMAIS CARACTERÍSTICAS

Fator de Forma	QSFP28
Interface	Óptico
Conformidades	ETH
Tipo Fibra	Singlemode
Quantidade de Fibras	MPO
Tipo Conector	MPO12-APC(SM)
Digital Diagnostics	Sim
LOS	Não
Tunable	Não
MultiRate	Não
W.D.M.*	
Canal W.D.M.*	
Número de peça complementar bidirecional*	
Alcance típico (km)	10
Alcance estendido* (km)	
Forward Error Correction*	Obrigatório <b>habilitar</b> o FEC CL.91 em ambos os lados dos switches host para operação adequada deste modelo de transceiver óptico

\* Caso aplicável

## CONDIÇÕES MÁXIMAS DE OPERAÇÃO

PARÂMETRO	MÍNIMO	TÍPICO	MÁXIMO	UNIDADE
Temperatura de operação	0		70	°C
Potência de Overload			2	dBm

## PARÂMETROS ÓPTICOS DE TRANSMISSÃO

PARÂMETRO	MÍNIMO	TÍPICO	MÁXIMO	UNIDADE
Potência de transmissão	-6		2	dBm
Razão de extinção	3.5			dB
Comprimento de onda		1310		nm
Largura espectral			1	nm rms
Tolerância de dispersão				ps/nm
Tecnologia de laser		DFB		

## PARÂMETROS ÓPTICOS DE RECEPÇÃO

PARÂMETRO	MÍNIMO	TÍPICO	MÁXIMO	UNIDADE
Comprimento de onda		1310		nm
Sensibilidade			-11.4	dBm
Potência de Overload			2	dBm

## EYE SAFETY

This is a Class1 Laser Product.

# DATAKOM

Rua América, 1000 | 92990-000 | Eldorado do Sul | RS | Brasil  
+55 51 3933 3000  
www.datacom.com.br