



377.1514.00

Módulo Óptico QSFP-DD ETH 400G 40km

DESCRITIVO DE PRODUTO

377.1514.00

Módulo Óptico QSFP-DD ETH 400G 40km

CARACTERÍSTICAS

Módulo Óptico do tipo QSFP-DD para 400G bps, com alcance típico de 40 km. Possui as compatibilidades:

Compatibilidade IEEE: 40GBASE-ER4

Compatibilidade Datacom: DM-QDD400G-ER4-40

Compatibilidade ITU:

Compatibilidade RoHS: Directive 2011/65/EU and 2015/863/EU

DEMAIS CARACTERÍSTICAS

Fator de Forma	QSFP-DD
Interface	Óptico
Conformidades	ETH
Tipo Fibra	Singlemode
Quantidade de Fibras	Duas
Tipo Conector	LC/UPC
Digital Diagnostics	Sim
LOS	Sim
Tunable	Não
MultiRate	Não
W.D.M.*	
Canal W.D.M.*	
Número de peça complementar bidirecional*	
Alcance típico (km)	40
Alcance estendido* (km)	
Forward Error Correction*	--

* Caso aplicável

CONDIÇÕES MÁXIMAS DE OPERAÇÃO

PARÂMETRO	MÍNIMO	TÍPICO	MÁXIMO	UNIDADE
Temperatura de operação	0		70	°C
Potência de Overload			-3.4	dBm

PARÂMETROS ÓPTICOS DE TRANSMISSÃO

PARÂMETRO	MÍNIMO	TÍPICO	MÁXIMO	UNIDADE
Potência de transmissão	1.5		7.1	dBm
Razão de extinção	6			dB
Comprimento de onda		1304.58, 1306.85, 1309.14, 1311.43		nm
Largura espectral				nm rms
Tolerância de dispersão				ps/nm
Tecnologia de laser		NL		

PARÂMETROS ÓPTICOS DE RECEPÇÃO

PARÂMETRO	MÍNIMO	TÍPICO	MÁXIMO	UNIDADE
Comprimento de onda		1304.58, 1306.85, 1309.14, 1311.43		nm
Sensibilidade			-14	dBm
Potência de Overload			-3.4	dBm

EYE SAFETY

This is a Class1 Laser Product.

DATAKOM

Rua América, 1000 | 92990-000 | Eldorado do Sul | RS | Brasil
+55 51 3933 3000
www.datacom.com.br