



377.2041.00

MO SFP SLx15 ETH [OSC/100M] [DD/DFB/-/OP:3/RP:-44/200km]

DESCRITIVO DE PRODUTO

377.2041.00

MO SFP SLx15 ETH [OSC/100M] [DD/DFB/-/OP:3/RP:-44/200km]

CARACTERÍSTICAS

Módulo Óptico do tipo SFP para 100M bps, com alcance típico de 200 km. Possui as compatibilidades:

Compatibilidade IEEE:

Compatibilidade Datacom: SLx15

Compatibilidade ITU: OSC

Compatibilidade RoHS: Directive 2011/65/EU and 2015/863/EU

DEMAIS CARACTERÍSTICAS

Fator de Forma	SFP
Interface	Óptico
Conformidades	ETH
Tipo Fibra	Singlemode
Quantidade de Fibras	Duas
Tipo Conector	LC
Digital Diagnostics	Sim
LOS	Sim
Tunable	Não
MultiRate	Sim
W.D.M.*	
Canal W.D.M.*	
Número de peça complementar bidirecional*	
Alcance típico (km)	200
Alcance estendido* (km)	

* Caso aplicável

CONDIÇÕES MÁXIMAS DE OPERAÇÃO

PARÂMETRO	MÍNIMO	TÍPICO	MÁXIMO	UNIDADE
Temperatura de operação	0		70	°C
Potência de Overload			-10	dBm

PARÂMETROS ÓPTICOS DE TRANSMISSÃO

PARÂMETRO	MÍNIMO	TÍPICO	MÁXIMO	UNIDADE
Potência de transmissão	3		7	dBm
Razão de extinção	10			dB
Comprimento de onda		1510		nm
Largura espectral			0.3	nm rms
Tolerância de dispersão				ps/nm
Tecnologia de laser		DFB		

PARÂMETROS ÓPTICOS DE RECEPÇÃO

PARÂMETRO	MÍNIMO	TÍPICO	MÁXIMO	UNIDADE
Comprimento de onda		1510		nm
Sensibilidade			-44	dBm
Potência de Overload			-10	dBm

EYE SAFETY

This is a Class1 Laser Product.

DATAKOM

Rua América, 1000 | 92990-000 | Eldorado do Sul | RS | Brasil
+55 51 3933 3000
www.datacom.com.br